

ARC &amp; ENERGY

INOTEC ARC &amp; ENERGY

# JACKE 4KA

## Störlichtbogen Kl. 1

Artikelnummer	01043 10000 009 2027
Größen	46 - 58, 94 - 110 (weitere Größen auf Anfrage)
Fertigteilgewicht	ca. 892,00 g
Farben	royalblau / navy (2027)



### PRODUKTDETAILS

#### NORMEN



EN 1149-5:2018

EN 13034 TYP 6 +  
A1:2009EN 61482-2:2020  
APC 1EN ISO 11612:2015  
A1, B1, C1, F1

#### VERFÜGBARKEIT

- ab Lager verfügbar

#### VEREDELUNG DURCH ABZEICHEN

Eine nachträgliche Anbringung von Emblemen auf unserer Schutzbekleidung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn diese im Rahmen einer Baumusterprüfung zertifiziert worden ist. Wir empfehlen daher die nachträgliche Veredelung unserer Schutzbekleidungsprodukte durch uns als Hersteller vornehmen zu lassen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst Schutzbekleidung von HB Protective Wear mit Emblemen veredeln wollen. Wir informieren Sie gerne darüber welche Materialien, Größen und Anbringungspositionen bei der Veredelung Ihrer HB-Kollektion zu beachten sind.

#### BESONDERE MERKMALE



MULTI-RISK



INDUSTRIEWÄSCHE

#### PFLEGEHINWEISE



#### MATERIAL

NOMEX® Comfort

Oberstoff 1: 98% Aramid, 2% Carbon

---

Oberstoff 2: 98% Aramid, 2% Carbon

#### BESCHREIBUNG

#### MATERIALGEWICHT

2-farbig • Stehkragen • Verschlussleiste mit verdeckten Reißverschluß • 2 Brust- und 2 Seitentaschen mit Patte und Bauzeißöffnen • auf linker Brusthöhe aufgesetzte Handytasche mit Reißverschluß • industriell waschbare FR-Reflexbiesen an Vorderteil, Rücken und Ärmeln • Rücken zusätzl. mit industriell waschbaren FR-Reflexstreifen • Ärmelbündchen mit Druckknöpfen verstellbar • Normenpiktogramme vorne als FR-Direktstick • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.

#### EINSATZGEBIETE

- Anlagenbau und Anlagenwartung
- Elektro-Handwerk
- Elektroinstallation
- Energieversorger (auch Off-Shore-Bereich)
- Netztechnik
- Petro-Chemie
- Schaltanlagenbau
- Wartung von Niederspannungsnetzen

#### SIE HABEN INTERESSE ODER FRAGEN ZU UNSEREN PRODUKTEN?

Unser Sales-Support ist persönlich unter folgenden Rufnummer für Sie da:

 +49 2639 8309-777