ARC & ENERGY HB-MODARC&VISO

BLOUSON 4KA

Störlichtbogen Kl. 1

Größen	46 - 58, 94 - 110
Fertigteilgewicht	ca. 1009.00 g
Farben	fluoreszierendgelb/navy (2112)

PRODUKTDETAILS

NORMEN

EN 1149-5:2018

EN 13034 TYP 6 + A1:2009

EN ISO 11611:2015 KLASSE1 A1,A2

EN ISO 11612:2015 A1,A2,B1,C1, F1

EN ISO 20471+A1:2016 KLASSE 2

IEC 61482-2:2018 APC 1

ARTIKELNUMMER

01072 10107 028 2112

BESCHREIBUNG

2-farbig • schmutzanfällige Bereiche in Blau • Kontraststeppung in Rohweiß • Stehkragen mit verd. Druckknopf • verdeckter Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patte • verdecktem Druckknopf und Lasche zum Öffnen • 1 Innentasche links mit Druckknopf • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Ärmelsaum mit nach innen verdeckter Druckknopf verstellbar • angeschnittener Bund mit verdecktem Druckknopf • Normenpiktogramme als FR-Direktstick vorne • flammhemmende Reflexstreifen industriewaschtauglich.

EINSATZGEBIETE

- Abfallwirtschaft
- Anlagenbau und Anlagenwartung
- Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum / Werksverkehr
- Automobil- und Automotive-Industrie
- Bau von Kommunikations-, Strom-, Gas- und Wassernetzen
- Betriebshöfe
- Chemieindustrie / Chemische Industrie
- Elektro-Handwerk
- Elektroinstallation
- Energieversorger (auch Off-Shore-Bereich)
- Entsorger
- Facility- und Gebäudemanagement
- Netztechnik
- Schaltanlagenbau
- Stadtwerke
- Straßenbau
- Versorger (Gas, Strom, Wasser)
- Wartung von Niederspannungsnetzen

MATERIAL

HABETEX® protect
Oberstoff 1: 55% Modacryl,43% Baumwolle,2% Carbon
Oberstoff 2: 55% Modacryl,43% Baumwolle,2% Carbon
Futter: 55% Modacryl,43% Baumwolle,2% Carbon

MATERIALGEWICHT

ca. 275.00 g

THERMISCHER LICHTBOGENSCHUTZWERT (ATPV)

1-lagig: 10,4 cal/cm² // 43,51 kJ/m²

WÄRMEDÄMMFAKTOR (HAF)

1-lagig: 80,2 %

VERFÜGBARKEIT

ab Lager verfügbar

21-to-wear

BESONDERE MERKMALE

21 TO WEAR

DAMENSCHNITT

MULTI-RISK

BESONDERS LEICHTES GEWEBE

ERGONOMISCHES DESIGN

INDUSTRIEWÄSCHE

SIE HABEN INTERESSE ODER FRAGEN ZU UNSEREN PRODUKTEN?

Unser Sales-Support ist persönlich unter folgenden Rufnummer für Sie da:

+49 2639 8309-0