

ARC & ENERGY HB-PROTECTION 2

DAMENJACKE 7KA




Störlichtbogen Kl. 2

Größen 18 - 23, 36 - 48, 72 - 92
Fertigteilgewicht ca. 1008.00 g
Farben navy/dunkelgrau (2177)



PRODUKTDDETAILS

NORMEN



ARTIKELNUMMER

01072 10206 007 2177

BESCHREIBUNG

2-farbig; Stehkragen • verdeckte Reißverschluss- und Übertrittleiste mit verdecktem Klettverschluss • 2 Brustleistentaschen mit verdecktem Reißverschluss und linke Brusttasche mit Cliphalter • 1 Brustinnentasche mit zusätzlichem Kugelschreibfach und Klettverschluss • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Reflexbiesen in Passe- und Ärmelnäht (keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353) • Rücken mit 2 Bewegungsfalten • Rückenverlängerung als zusätzlicher Nierenschutz • Ärmelschlitz mit Schutzkeil • Ärmelbündchen mit Keil und verdecktem Klettverschluss • angeschnittener Bund • Normenpiktogramme als FR-Direkteinstickung.

EINSATZGEBIETE

- Anlagenbau und Anlagenwartung
- Automobil- und Automotive-Industrie
- Bau von Kommunikations-, Strom-, Gas- und Wassernetzen
- Betriebshäfe
- Chemieindustrie / Chemische Industrie
- Elektro-Handwerk
- Elektroinstallation
- Energieversorger (auch Off-Shore-Bereich)
- Facility- und Gebäudemanagement
- Netztechnik
- Schaltanlagenbau
- Stadtwerke
- Versorger (Gas, Strom, Wasser)
- Wartung von Niederspannungsnetzen

MATERIAL

HABETEX® protect

Oberstoff 1: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% Carbon

Oberstoff 2: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% Carbon

Futter: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% Carbon

Innenfutter: 79% Aramid, 20% Viskose, 1% Carbon

MATERIALGEWICHT

ca. 275.00 g

THERMISCHER LICHTBOGENSCHUTZWERT (ATPV)

1-logig: 10,4 cal/cm² // 43,51 kJ/m²
2-logig: 23,5 cal/cm² // 98,32 kJ/m²

WÄRMEDÄMMFAKTOR (HAF)

1-lagig: 80,2 %

2-lagig: 90,4 %

VERFÜGBARKEIT

21-to-wear

BESONDERE MERKMALE



DAMBSCHNITT



MULTI-RISK



BESONDERS LEICHTES GEWEBE



INDUSTRIEWÄSCHE

SIE HABEN INTERESSE ODER FRAGEN ZU UNSEREN PRODUKTEN?

Unser Sales-Support ist persönlich unter folgenden Rufnummer für Sie da:

 +49 2639 8309-0
