ARCIN ENERGY HS-ARCISELECTIO PRO

# BLOUSON 4KA

# Störlichtbogen Kl. 1

Artikelnummer 01228 10000 017 2081

Größen 46 - 58, 94 - 110

(weitere Größen auf Anfrage)

Fertigteilgewicht ca. 1052.00 g

Farben anthrazitgrau/rot (2081)





## PRODUKTDETAILS

#### NORMEN











EN 1149-5:2018

EN 17353:2020

EN 61482-2:2020

EN ISO 11611: 2015 KLASSE1 A1, A2

A1, A2, B1, C1, F1

#### VERFÜGBARKEIT

- ab Lager verfügbar
- 21-ta-wear

#### VEREDELUNG DURCH ABZEICHEN

Eine nachträgliche Anbringung von Emblemen auf unserer Schutzbekleidung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn diese im Rahmen einer Baumusterprüfung zertifiziert worden ist. Wir empfehlen daher die nachträgliche Veredelung unserer Schutzbeildeidungsprodukte durch uns als Hersteller vornehmen zu lassen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst Schutzbeikleidung von HB Protective Wear mit Emblemen veredeln wollen. Wir informieren Sie gerne darüber welche Materialien, Größen und Anbringungspositionen bei der Veredelung Ihrer HB-Kollektion zu beachten sind.

## BESONDE RE MERIKMALE







21 TO WEAR.

MULTI-RISK

INDUSTRIEWÄSCHE

#### PFLEGEHI NWEISE











#### MATERIAL

HB-FlameSoft

Oberstoff 1: 87% Baumwalle,12% Polyamid,1% Carbon

1 von 2 25.02.2025, 12:29 Oberstoff 2: 87% Baumwalle,12% Polyamid,1% Carbon

BESCHREIBUNG MATERIALGEWICHT

2-farbig • Stehkragen • verdeckter Reißverschluss mit angesetzter Leiste und verdeckten Druckknöpfen • aufgesetzte Bau**£48:20g**g mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 1 Brustinnentasche mit Klettverschluss • seitliche Einschubtaschen mit verdeckten Reißverschlüssen • Leasingkaller • industriell waschbare Reflexelemente an Vorder-/Rückseite und Ärmeln • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471.

## SIE HABEN INTERESSE ODER FRAGEN ZU UNSEREN PRODUKTEN?

Unser Sales-Support ist persönlich unter folgenden Rufnummer für Sie da:

+49 2639 8309-777

2 von 2 25.02.2025, 12:29