

ARC &amp; ENERGY

HB-ARCSELECT 2 PRO

## HOSE 4KA

### Störlichtbogen Kl. 1

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnummer     | 01228 20000 015 45                                |
| Größen            | 46 - 58, 94 - 110<br>(weitere Größen auf Anfrage) |
| Fertigteilgewicht | ca. 889.00 g                                      |
| Farben            | navy (45)                                         |



## PRODUKTDDETAILS

### NORMEN



EN 1149-5:2018

EN 17353:2020  
TYP B2EN 61482-2:2020  
APC 1EN ISO 11611:2015  
KLASSE 1 A1, A2EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C1, F1

### VERFÜGBARKEIT

- ab Lager verfügbar
- 21-to-wear

### VEREDELUNG DURCH ABZEICHEN

Eine nachträgliche Anbringung von Emblemen auf unserer Schutzbekleidung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn diese im Rahmen einer Baumusterprüfung zertifiziert worden ist. Wir empfehlen daher die nachträgliche Veredelung unserer Schutzbekleidungsprodukte durch uns als Hersteller vornehmen zu lassen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst Schutzbekleidung von HB Protective Wear mit Emblemen veredeln wollen. Wir informieren Sie gerne darüber welche Materialien, Größen und Anbringungspositionen bei der Veredelung Ihrer HB-Kollektion zu beachten sind.

### BESONDERE MERKMALE



21 TO WEAR



MULTI-RISK



INDUSTRIEWÄSCHE

### PFLEGEHINWEISE



60



P

### MATERIAL

HB-FlameSoft  
Oberstoff 1: 87% Baumwolle, 12% Polyamid, 1% Carbon

---

#### DESKRIBIERUNG

8da34g.03gnd mit Knopf • Front mit Reißverschluss • 2 Flügelaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopf • 1 Blasebalgtasche rechts mit Patte und Druckknopf • Knietaschen mit Klettverschluss und Öffnung unten • flammhemmende Reflexstreifen industriewaschtauglich • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471.

#### SIE HABEN INTERESSE ODER FRAGEN ZU UNSEREN PRODUKTEN?

Unser Sales-Support ist persönlich unter folgenden Rufnummer für Sie da:

☎ +49 2639 8309-777