



**Artikelnummer: 4000349515**

**Rohrgewindedichtung WEICONLOCK® AN 305-77 mittelfest  
hochviskos gelb 50 ml Pen WEICON**

**mit DVGW-Zulassung** · für gasförmigen Sauerstoff · **hochviskos**  
(24.000-70.000 mPa.s) · normal demontierbar · Spaltüberbrückung:  
max. 0,50 mm · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · Losbrechmoment: 18-22  
Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) ·  
handfest zwischen 15-30 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 1-3  
Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +150  
°C

**Weitere technische Eigenschaften:**

- Farbe: gelb
- Funktionsfest: 1-3 Stunden
- Handfest: 15-30min
- Temperaturbeständigkeit: -60 bis +150 °C

**Technische Merkmale**

Inhalt: 50 ml  
Gebinde: Pen  
Spaltfüllvermögen: 0,5 mm  
Viskosität: hochviskos  
Gewinde: max. M80  
Festigkeit: mittelfest  
Zulassung: DVGW, BAM  
Marke: WEICON

**Logistische Merkmale**

Länge: 190 mm  
Breite: 50 mm  
Höhe: 50 mm  
Nettogewicht: 80 g

---