



Artikelnummer: 4000349517

Fügeverbindung WEICONLOCK AN 306-30 hochfest hochviskos grün 50 ml Pen WEICON

hochfest · für Lager, Wellen und Buchsen · u.a. bei **passiven Werkstoffen**, wie Edelstahl oder Aluminium ohne Aktivator einsetzbar · schwer demontierbar · **höherviskos**: 3.000-6.000 mPa.s · Spaltüberbrückung: max. 0,2 mm · Gewindegröße: bis M 36 · Losbrechmoment: 35-45 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 2-5 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 2-4 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 bis + 180 °C

Weitere technische Eigenschaften:

- Spaltfüllvermögen: max. 0,2mm
- Handfest: 2-5min
- Temperaturbeständigkeit: -60 bis + 180°C
- Gewinde: max. M36
- Zulassung: BAM

Technische Merkmale

Inhalt: 50 ml
Gebinde: Pen
Farbe: grün
Viskosität: hochviskos
Festigkeit: hochfest
Marke: WEICON

Logistische Merkmale

Länge: 190 mm
Breite: 50 mm
Höhe: 50 mm
Nettogewicht: 90 g
