



Artikelnummer: 4000352000

**Rohrgewindedichtung niedrigfest hochviskos weiß 50 g Tube
PROMAT CHEMICALS**

niedrigfest, hochviskos · sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien · mit PTFE · ersetzt Hanf und Feststoffdichtung · Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgereicht werden · hochwertige Abdichtung · zusätzlicher Schutz vor Korrosion · Viskosität: **60.000 bis 90.000 mPas** (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,3 mm · max. Gewinde: M80 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 1 · Losbrechmoment: 7 bis 10 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · handfest nach ca. 20 bis 40 Min. · **funktionsfest nach 1 bis 3 Std.** · anwendbar in Motorenbau, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken

Weitere technische Eigenschaften:

- Farbe: weiß
- Funktionsfest: 1-3 Stunden
- Handfest: 20-40min
- Temperaturbeständigkeit: -55 bis +150 °C

Technische Merkmale

Inhalt: 50 g
Gebinde: Tube
Spaltfüllvermögen: 0,3 mm
Viskosität: hochviskos
Marke: PROMAT CHEMICALS
Gewinde: max. M80
Festigkeit: niedrigfest

Logistische Merkmale

Länge: 29 mm
Breite: 55 mm
Höhe: 156 mm
Nettogewicht: 74 g