



Artikelnummer: 4000354625

Hochleistungsschneidöl 5 l Kanister PROMAT CHEMICALS

nicht wassermischbar · **für die Zerspanung von NE-Metallen sowie von weichen bis zäharten Stählen bei hohen Schnittgeschwindigkeiten und erhöhten Anforderungen an die Kühl-/Spüleigenschaften** (Räumen, Tieflochbohren, Hochgeschwindigkeitsdrehen etc.) · buntmetallinhibiert, d.h. nicht kupferkorrosiv, zink-, chlor- und silikonfrei · hoher Verschleißschutz durch ausgewogene EP-Additivierung · verdampfungsarmes Grundöl (somit nur geringe Ölnebelbildung) · sehr gute Wärmeabfuhr und ein ausgeprägtes Netz- und Spülverhalten, generieren von hohen Oberflächenqualitäten · Dichte bei +15 °C: 885 kg/m³ · ISO 3675 · Viskosität bei +40 °C: 30 mm²/s ISO 3104 · Viskosität bei +100 °C: 4,8 mm²/s ISO 3104 · Flammpunkt (COC): >+200 °C ISO 2592 · Korrosionswirkung auf Kupfer 3h/+100 °C: 1a (Korrosionsgrad) EN ISO 2160 · silikonfrei

Weitere technische Eigenschaften:

- Farbe: gelb
- Materialeignung: NE-Metalle, Stahl, Buntmetalle

Technische Merkmale

Inhalt: 5 l
Gebinde: Kanister
Marke: PROMAT CHEMICALS

Logistische Merkmale

Länge: 190 mm
Breite: 145 mm
Höhe: 250 mm
Nettogewicht: 4.320 g