SHARK S1P

3M450N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD

Seitlich offener Sicherheitshalbschuh aus technischem Textilmaterial und MICRO-tech Stärke 1,8-2,0 mm.
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
Weiche gepolsterte und gefütterte Lasche.
SCHUH KOMPLETT METALLFREI

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568
ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite-Textil-Material nach EN 12568
3MOVE SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend **SRC**
ANTITORSION Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem Boden zu gewährleisten
MEMORY EINLEGENSOHLE Drei-Material Extra-Komfort Einlegesohle mit weichem Latex Memory-No-Stress in der Fersenzone und in der Biegestelle, resistent gegen den Körperdruck.
Atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, absorbierend, antistatisch und antibakteriell
Der Schuh erfüllt die Anforderung gemäß IEC 61340-4-3: 2017 (IEC 61340-5-1: 2016) für die elektrische Beständigkeit **ESD**
Der Schuh ist nach **DGUV zertifiziert**

Größe 36-47 **Schuhgewicht** Größe 42 **gr. 500**

ZERTIFIZIERUNGEN

TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN

BEREICHEN

BAUTEILPRODUKTION UND AUTOINDUSTRIE METALL UND HOLZ ZIMMEREI BAUHANDWERK UND SCHWERINDUSTRIE LOGISTIK UND LEICHTINDUSTRIE ESD GEBIETE

SOHLE

3Move ist eine revolutionäre Linie, die dank des abgerundeten Sohlendesigns für eine korrekte Körperhaltung während der gesamten Lebensdauer des Schuhs beim Gehen sorgt. Ein weiteres Merkmal dieser Linie ist der Entlastungsbereich der Ferse, der dank seiner Aussparung eine perfekte Dämpfung des Gewichts ermöglicht. Es sind diese 2 Besonderheiten, die eine extreme Leichtigkeit des Gehens ermöglichen, die am Ende des Tages eine erhebliche Einsparung von Energie und Ermüdung für den Arbeiter garantiert.
3Move gehört zur **3D-Generation**. Dieser Schuh ist daher mit 3 verschiedenen Sohlenschichten mit relativer Dichte ausgestattet, die jeweils darauf spezialisiert sind, Komfort, Rutschfestigkeit und Fußstabilität zu maximierenDie gesamte Kollektion ist außerdem mit einem **Anti-Torsions**-Einsatz ausgestattet, um den Fuß bei jedem Schritt zusätzlich zu stützen

SRC

ANTISLIPPING TEST RESULTS	request	results
SRA ceramic + NaLS	HEEL ≥ = 0,28	0,38
	FLAT ≥ = 0,32	0,40
SRB steel + glycerol	HEEL ≥ = 0,13	0,37
	FLAT ≥ = 0,18	0,34

SRA+SRB= SRC ANTI-SLIPPING SOLE

PLUS

ANTI TORSION

ANTI TORSION
Die Verwendung der Einlage gestattet es, einen Schuh zu liefern, der auf jedem Untergrund eine extreme Stabilität bietet. Besonders geeignet für das Baugewerbe, wo die Risiken durch unebenen und nassen Boden am größten sind; diese Technologie ist außerdem sehr nützlich bei der Arbeit auf Leitern (Anstreicher, Fensterputzer, Maurer), da sie die Stabilität im mittleren Teil der Sohle verbessert. Begrenzt außerdem die Belastung der Ferse sowie die Ermüdung des Fußgewölbes und des Knöchels.

3PU PATENT

3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA
3D ist eine patentierte revolutionäre Technologie, die den einzigen Schuhe mit drei verschiedenen Schichten aus Polyurethan bietet, die auf das Oberleder aufgespritzt werden. Die äußere Schicht mit der härtesten Mischung bietet den maximalen Widerstand gegen Kontakte mit der Oberfläche sowie eine optimale SRC-Performance. Die Zwischensohle weist eine geringere Dichte auf und gewährleistet bei jedem Schritt extreme Weichheit. Die obere Schicht, die in Kontakt mit dem Oberleder steht, garantiert die optimale Stabilität des Fußes. Drei Dichten sowie die Kombination von drei Farbe für eine neue Generation von Schuhen.