

FOX S3

3M453N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

Sicherheitshalbschuh, aus technischem Material MICRO-tech Stärke 1,8-2,00 mm

Technisches Obermaterial und reflektierendes Band

Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.

Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche.

SCHUH KOMPLETT METALLFREI

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer**

Kunststoff nach EN 12568

ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite

Textil-Material nach EN 12568

3MOVE SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch,

hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und

abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend **SRC**

ANTITORSION Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem Boden zu gewährleisten

MEMORY EINLEGESOHLE extra bequem Trimaterial-

Einlegesohle mit weichem PU Memory-Schaumkissen, die die Ferse entlastet und den Körperdruck unterstützt. Atmungsaktiv,

herausnehmbar, anatomisch, absorbierend, antibakteriell und ESD.

Der Schuh ist nach **DGUV zertifiziert**


Größe 36-47 Schuhgewicht Gr 42 gr. 510



ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN



BEREICHEN

 BAUTEILPRODUKTION UND AUTOINDUSTRIE  METALL UND HOLZ
ZIMMEREI  BAUHANDWERK UND SCHWERINDUSTRIE  LOGISTIK
UND LEICHTINDUSTRIE  ESD GEBIETE

SOHLE



3Move ist eine revolutionäre Linie, die dank des abgerundeten Sohlendesigns für eine korrekte Körperhaltung während der gesamten Lebensdauer des Schuhs beim Gehen sorgt. Ein weiteres Merkmal dieser Linie ist der Entlastungsbereich der Ferse, der dank seiner Aussparung eine perfekte Dämpfung des Gewichts ermöglicht. Es sind diese 2 Besonderheiten, die eine extreme Leichtigkeit des Gehens ermöglichen, die am Ende des Tages eine erhebliche Einsparung von Energie und Ermüdung für den Arbeiter garantiert.

3Move gehört zur **3D-Generation**. Dieser Schuh ist daher mit 3 verschiedenen Sohlenschichten mit relativer Dichte ausgestattet, die jeweils darauf spezialisiert sind, Komfort, Rutschfestigkeit und Fußstabilität zu maximieren. Die gesamte Kollektion ist außerdem mit einem **Anti-Torsions**-Einsatz ausgestattet, um den Fuß bei jedem Schritt zusätzlich zu stützen.

SRC

ANTISLIPPING TEST RESULTS		request	results
SRA ceramic + NaLS	HEEL $\geq$	$\geq 0,28$	0,38
	FLAT $\geq$	$\geq 0,32$	0,40
SRB steel + glycerol	HEEL $\geq$	$\geq 0,13$	0,37
	FLAT $\geq$	$\geq 0,18$	0,34

SRA+SRB=

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

PLUS



ANTI TORSION
Die Verwendung der Einlage gestattet es, einen Schuh zu liefern, der auf jedem Untergrund eine extreme Stabilität bietet. Besonders geeignet für das Baugewerbe, wo die Risiken durch unebenen und nassen Boden am größten sind; diese Technologie ist außerdem sehr nützlich bei der Arbeit auf Leitern (Anstreicher, Fensterputzer, Maurer), da sie die Stabilität im mittleren Teil der Sohle verbessert. Begrenzt außerdem die Belastung der Ferse sowie die Ermüdung des Fußgewölbes und des Knöchels.



3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA
3D ist eine patentierte revolutionäre Technologie, die den einzigen Schuhen mit drei verschiedenen Schichten aus Polyurethan bietet, die auf das Oberleder aufgespritzt werden. Die äußere Schicht mit der härtesten Mischung bietet den maximalen Widerstand gegen Kontakte mit der Oberfläche sowie eine optimale SRC-Performance. Die Zwischenschicht weist eine geringere Dichte auf und gewährleistet bei jedem Schritt extreme Weichheit. Die obere Schicht, die in Kontakt mit dem Oberleder steht, garantiert die optimale Stabilität des Fußes. Drei Dichten sowie die Kombination von drei Farben für eine neue Generation von Schuhen.



MEMORY FOAM EINLEGESOHLE
Die MEMORY FOAM Einlegesohle gewährleistet einen optimalen Komfort dank seines innovativen Materials, das an die Form des Fußes anpasst. Diese Einlegesohle erleichtert das Gehen, unterstützt die Körperhaltung, verbessert die Passform des Schuhs und verteilt das Körpergewicht besser. Außerdem, stabilisiert es den Fuß und gewährleistet eine ausgezeichnete Dämpfung, indem es den Aufprall auf den Boden erleichtert.