

OSTRO S3

3R457N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

Sicherheitshalbschuh, aus atmungsaktivem und abriebfestem technischem Gewebe und MICROWASH Stärke 1,8-2,0 mm. Technisches Obermaterial und reflektierendes Band. Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche.

SCHUH KOMPLETT METALLFREI

Der Schuh erfüllt die Anforderung betreffend die Rutschhemmung auf geneigten Dächern nach **UNI 11583:2015**

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568

ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568

3RUN SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend **SRC**

ANTITORSION Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem Boden zu gewährleisten.

EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.

Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand **ESD**

Der Schuh ist nach **DGUV zertifiziert**.

Größe 36-47 Schuhgewicht Gr 42 gr. 540



ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN



BEREICHEN

 BAUTEILPRODUKTION UND AUTOINDUSTRIE  METALL UND HOLZ
ZIMMEREI  LOGISTIK UND LEICHTINDUSTRIE  ESD GEBIETE

SOHLE



3Run ist eine **sportliche** und jugendliche Produktlinie, die für diejenigen entwickelt wurde, die indoor und outdoor auf gleichmäßigen Oberflächen arbeiten.

3Run gehört der **Generation 3D** an. Dieser Schuh weist drei verschiedene Schichten aus Polyurethan mit unterschiedlicher dichte auf, die jeweils den **Komfort**, die **Rutschsicherheit** und die **Stabilität** des Fußes maximieren.

Einige dieser Modelle weisen außerdem einen **Antitorsions**-Einsatz auf, um dem Fuß bei jedem Schritt zusätzlichen Halt zu bieten.

SRC

ANTISLIPPING TEST RESULTS			
 SRC ANTI-SLIPPING SOLE			
SRA ceramic + NaLS	HEEL >= 0,28	0,47	
	FLAT >= 0,32	0,47	
SRB steel + glycerol	HEEL >= 0,13	0,23	
	FLAT >= 0,18	0,26	

PLUS



ANTI TORSION
Die Verwendung der Einlage gestattet es, einen Schuh zu liefern, der auf jedem Untergrund eine extreme Stabilität bietet. Besonders geeignet für das Baugewerbe, wo die Risiken durch unebenen und nassen Boden am größten sind; diese Technologie ist außerdem sehr nützlich bei der Arbeit auf Leitern (Anstreicher, Fensterputzer, Maurer), da sie die Stabilität im mittleren Teil der Sohle verbessert. Begrenzt außerdem die Belastung der Ferse sowie die Ermüdung des Fußgewölbes und des Knöchels.



3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA
3D ist eine patentierte revolutionäre Technologie, die den einzigen Schuhe mit drei verschiedenen Schichten aus Polyurethan bietet, die auf das Oberleder aufgespritzt werden. Die äußere Schicht mit der härtesten Mischung bietet den maximalen Widerstand gegen Kontakte mit der Oberfläche sowie eine optimale SRC-Performance. Die Zwischensohle weist eine geringere Dichte auf und gewährleistet bei jedem Schritt extreme Weichheit. Die obere Schicht, die in Kontakt mit dem Oberleder steht, garantiert die optimale Stabilität des Fußes. Drei Dichten sowie die Kombination von drei Farbe für eine neue Generation von Schuhen.