

KAYAK S3

KU025T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

Sicherheitshalbschuh, aus WRU-wasserabweisendem Veloursleder
Stärke 1,8-2,0 mm.

Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.

Schuh mit reflektierendem Einsatz.

Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche.

SCHUH KOMPLETT METALLFREI

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568

ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres **Composite-Textil-Material** nach EN 12568

KUBE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend **SRC**

EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell

Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand **ESD**



ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN



BEREICHEN

-  BAUTEILPRODUKTION UND AUTOINDUSTRIE
-  METALL UND HOLZ
- ZIMMEREI
-  LOGISTIK UND LEICHTINDUSTRIE
-  ESD GEBIETE

SOHLE



Die gestiegene Zahl der Arbeitsunfälle durch Ausrutschen hat Giasco dazu veranlasst, ein Produkt zu entwickeln, das für **hervorragende Rutschfestigkeit** steht.

Auf diesem Grund wurde **Kube** entwickelt, und zwar ein Schuh mit einem jugendlichen und sportlichen Stil.

Es ist mit einer besonders rutschfesten Mischung ausgestattet und die Laufsohle hat spezifische kubische Einsätze mit umgekehrtem Profil, die eine extreme Widerstandsfähigkeit gegen die rutschigsten Oberflächen garantieren.

Dank der verschiedenen Eigenschaften hat Kube die höchste Zertifizierung für Rutschbeständigkeit erhalten, und zwar diejenige für **Arbeiten auf Dächern (UNI 11583:2015)**.

ANTISLIPPING
TEST RESULTS

	request	results
SRA		
ceramic +	HEEL $\geq$ = 0,28	0,37
NaLS	FLAT $\geq$ = 0,32	0,39
SRB		
steel +	HEEL $\geq$ = 0,13	0,20
glycerol	FLAT $\geq$ = 0,18	0,30

